

User Manuel for arabi-add package version 1.0

سيداير محمد لخضر *** Sidi Mohamed LAKHDAR
e-mail: 14.lakhdar@gmail.com

20 - 06 - 2015

الفهرس

1	تقديم الإصدار	1
2	الأوامر الخاصة بالحزمة	2
3	مثال لديباجة المستند	3

1 تقديم الإصدار

يمكن هذا الإصدار الأول من الحزمة arabi-add من الإستفادة من بعض الإمكانيات التي تتيحانها الحزمتين hyperref و bookmark عند إنشاء الفهرس بالنسبة للنصوص المحررة بالعربية بواسطة الحزمة arabi.

الحزمة تعتمد في بناء الفهرس على قواعد للبيانات و ذلك باستعمال الحزمة datatool و هي طريقة غير معتادة و حديثة تمكن من تجاوز الصعوبات المتعلقة باللغات المكتوبة من اليمين إلى اليسار في إنشاء فهرس قابل للنقر.

تحتاج هذه الحزمة إلى تواجد الحزم التالية: hyperref, bookmark, xcolor, atveryend, ifthen, datatool.

ملاحظة: يلزم تجميع الوثيقة مرتين لكي يعمل الفهرس بشكل جيد.

This first version of the arabi-add package allows to take advantage of some of the possibilities that hyperref and bookmark packages offered when you create a table of contents for Arabic texts created by the arabi package.

the package depends on the table of contents construction of databases, using the datatool package and is a way unusual and modern managed to overcome the difficulties related to Right-to-Left languages to create a clickable table of contents.

This package requires the presence of the following packages: hyperref, bookmark, xcolor, atveryend, ifthen, datatool.

Note: For the table of contents to work properly you must compile the document twice.

2 الأوامر الخاصة بالحزمة

<code>\tableofcontents</code>	to build the table of contents. it can be positioned anywhere in the document لإنشاء الفهرس. يمكن وضعه في أي مكان من المستند
<code>\slinepart</code>	the right spacing of the part title in the table of contents the value by default is 3 cm المسافة عن يمين عنوان الجزء في الفهرس
<code>\flinepart</code>	the left spacing of the part title in the table of contents the value by default is 0 cm المسافة عن يسار عنوان الجزء في الفهرس
<code>\fontlinepart</code>	style and font part title in the table of contents أسلوب و خط عنوان الجزء في الفهرس
<code>\btitlepart</code>	the vertical spacing before the part title in the document the value by default is 2 cm المسافة العمودية قبل عنوان الجزء في المستند
<code>\atitlepart</code>	the vertical spacing after the part title in the document the value by default is 1 cm المسافة العمودية بعد عنوان الجزء في المستند
<code>\fonttitlepart</code>	style and font part title in the document أسلوب و خط عنوان الجزء في المستند
<code>\slinesec</code>	the right spacing of the section title in the table of contents the value by default is 0 cm المسافة عن يمين عنوان الفقرة في الفهرس
<code>\flinesec</code>	the left spacing of the section title in the table of contents the value by default is 1 cm المسافة عن يسار عنوان الفقرة في الفهرس
<code>\fontlinesec</code>	style and font section title in the table of contents أسلوب و خط عنوان الفقرة في الفهرس
<code>\btitlesec</code>	the vertical spacing before the section title in the document the value by default is 0.6 cm المسافة العمودية قبل عنوان الفقرة في المستند
<code>\atitlesec</code>	the vertical spacing after the section title in the document the value by default is 0.4 cm المسافة العمودية بعد عنوان الفقرة في المستند
<code>\fonttitlesec</code>	style and font section title in the document أسلوب و خط عنوان الفقرة في المستند

Note: identical commands are valid for subsections and subsubsections.

For subsections:

`\slinessec` , `\flinessec` , `\fontlinessec` , `\btitlessec` , `\atitlessec` , `\fonttitlessec`.

For subsubsections:

`\slinessec` , `\flinessec` , `\fontlinessec` , `\btitlessec` , `\atitlessec` , `\fonttitlessec`.

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,arabic]{babel}
\usepackage[LAE,LFE]{fontenc}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=3cm,bottom=3cm]{geometry}
\usepackage{arabi-add}
\hypersetup{colorlinks=true,linkcolor=blue}
\bookmarksetup{color=blue}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\renewcommand{\thepage}{\textLR{\arabic{page}}}
\renewcommand{\fontlinepart}{\mothnna}
\setlength{\slinepart}{3cm}
\setlength{\flinepart}{0cm}
\renewcommand{\fontlinesec}{\mateen}
\setlength{\slinesec}{0cm}
\setlength{\flinesec}{1cm}
\renewcommand{\fonttitlesec}{\textmateen}
\setlength{\btitlesec}{.6cm}
\setlength{\atitlesec}{.4cm}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{document}
.....
\tableofcontents
.....
\end{document}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```